



HD-CVI - HD a FULL HD rozlíšenie

Predstavujeme vám novinku **HDCVI**

easy**HD**

- HD a od teraz aj Full HD rozlíšenie
- Živý obraz True HDTV bez "packet loss" či oneskorenia
- Prenos dát z kamery do DVR cez štandardný koaxiálny kábel alebo krútenú dvojlinku
- Jednoduchá plug and play inštalácia ako u štandardných analógových systémov s DVR
- nie je potrebná počítačová sieť, aktívne prvky a ani žiadne " OS WINDOWS ", spoľahlivé riešenie s nenáročnou montážou a správou
- Ideálne riešenie pre "upgrade" starších kamerových analógových systémov s možnosťou využitia pôvodného káblového rozvodu



Z množstva HD-CVI produktov, ktoré zaplavujú náš trh sme pre Vás vybrali , vyskúšali a preto odporúčame:

easy**HD**

1 Megapixlové HD-CVI kamery

CVIHD1100SDR-2,8



1 Mpx HD-CVI kamera mini dome interiérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom , Smart IR LED dosvit 20m , 1/2.9 " 1Megapixel CMOS čip , maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps , citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2 (AGC ON) , 0Lux (IR LED) , objektiv 2.8 mm (dostupné tiež 3,6, 6, 8mm) , 2DNR, AWB , AGC , BLC , napájanie 12VDC , 2,5W , IP66 , rozmery Ø113,6mm x 85,4mm , hmotnosť 200g.Dostupné príslušenstvo montážna krabica PFA130, držiak na stenu PFB200W.

CVIHD1100DIR-3,6



1 Mpx HD-CVI kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom , Smart IR LED dosvit 50m , 1 / 3 " 1Megapixel CMOS čip , maximálne rozlíšenie 1280 x 720 px 25fps , citlivosť farebná 0.01LUX/F1.2 , 0Lux (IR LED) , objektiv 3,6 mm (dostupné tiež 6, 8, 12, 16mm) , AWB , AGC , BLC , 2D - DNR , napájanie 12VDC , 7W , IP66, hmotnosť 0,58 kg. Držiak na stenu PFB rozmery 200,2*89,1*161,2(mm)

1,3 Megapixlové HD-CVI kamery

MEL-WICL3152-16



IR HD-CVI kamera s rozlíšením 1,3MP,(1280x960) , 1/3" Aptina super low illumination CMOS sensor, IR LED: Φ 5X72PCS IR dosvit: 60m, VF objektiv 2.8-12mm, krytie: IP66, OSD menu,12VDC/700mA,Rozmery(mm):105x150x110

MEL-BNQN3001-16



IR HD-CVI kamera 3.5" Dome Antivandal s rozlíšením 1,3MP,(1280x960) , 1/3" Aptina super low illumination CMOS sensor, IR LED: Φ 5X36PCS IR dosvit: 30m, VF objektiv 2.8-12mm, krytie IP66, OSD menu, 12VDC/400mA, Rozmery (mm) Φ118x96,5

SDHD63C120I-CVI



1,3 MPx HD-CVI otočná PTZ kamera exteriérová farebná Day / Night , 1 / 3 " Exmor CMOS , rozlíšenie 1280x960 px @ 50fps , citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005LUX/F1.4 (B / W) , varifokálny objektiv 4.7-94 mm , 20x optický zoom , horizontálne natáčanie 360 ° , vertikálny náklon 90 ° , video výstup BNC HDCVI High Definition , audio in , BLC , ATW , DWDR , HLC , DNR (2D & 3D) , alarm I / O 2 / 1 , napájanie 24VAC / 2.2A (21W) , pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C , IP66 , IK 10 , rozmery Ø222x322mm, hmotnosť 7.5kg

SDHD6CC120I-CVI



1,3 MPx HD-CVI otočná PTZ kamera exteriérová farebná Day / Night s mechanickým IR filtrom , IR dosvit do 100m , 1 / 3 " Exmor CMOS , rozlíšenie 1280x960 px @ 50fps , citlivosť farebná 0.05Lux/F1.4 0.005LUX/F1.4 (B / W) , 0Lux (IR LED) , varifokálny objektiv 4.7-94 mm , 20x optický zoom , horizontálne natáčanie 360 ° , vertikálny náklon 90 ° , video výstup BNC HDCVI High Definition , audio in , BLC , ATW , DWDR , HLC , DNR (2D & 3D) , alarm I / O 2 / 1 , napájanie 24VAC/2.2A (26W) , pracovná teplota -40 ° C do 60 ° C , IP66 , rozmery 204,7x335,9mm, hmotnosť 7.5kg



HDCVI

easy**HD**

HD-CVI DVR 720p



REHD0405HC-CVI

4 - vstupový HD-CVI mini DVR, videokompresia H.264 dual stream, OS Linux, predný ovládací panel, **záznam v D1, 960H, 720P / 25fps**, audio 1 / 1 RCA, 2 x SATA 3.5 " HDD **Max . 8TB** (2x4TB) (bez HDD), **1 HDMI + 1 VGA** simultánne výstupy, 4 kanálové synchronne prehrávanie, RJ45 port (10 / 100), HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, 2x USB 2.0, 1x RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery Mini 1U ,375mm×285mm×45mm, hmotnosť 2.35kg (bez HDD)



REHD0805HC-CVI

8 - vstupový HD-CVI mini DVR, videokompresia H.264 dual stream, OS Linux, predný ovládací panel, **záznam v D1, 960H, 720P / 25fps**, audio 1 / 1 RCA, 2 x SATA 3.5 " HDD **Max . 8TB** (2x4TB) (bez HDD), **1 HDMI + 1 VGA** simultánne výstupy, 4 kanálové synchronne prehrávanie, RJ45 port (10 / 100), HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, 2x USB 2.0, 1x RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery Mini 1U ,375mm×285mm×45mm, hmotnosť 2.35kg (bez HDD)



REHD1605A-CVI

16 - vstupový HD-CVI DVR, videokompresia H.264 dual stream, OS Linux, predný ovládací panel, **záznam v D1, 960H, 720P / 25fps**, audio 1 / 1 RCA, 2 x SATA 3.5 " HDD **Max . 8TB** (2x4TB, bez HDD), **1 HDMI + 1 VGA** simultánne výstupy, 4/8 kanálové synchronne prehrávanie, RJ45 port (10 / 100), HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, 2x USB 2.0, 1x RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1U 375mm×285mm×45mm, hmotnosť 2.35kg (bez HDD)

2 Megapixelové HD-CVI kamery

CVIHD2200SDR-2,8



2 Mpx HD-CVI kamera mini dome exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 20m, 1 / 3 " 2megapixely CMOS čip, maximálne rozlíšenie **1980 x 1080 px 25fps**, citlivosť farebná 0.05LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), **objektív 2.8 mm**(dostupné tiež 3,6, 6 a 8mm), video výstup BNC HDCVI High Definition- možnosť prepnutia medzi HD a štandardným rozlíšením, **OSD menu**, ovládanie cez koaxiálny kábel, AWB, AGC, BLC, 3D - DNR, napájanie 12VDC ,3,5W, **IP66**, rozmery Ø113,6mm x 85,8mm, hmotnosť 300g.

CVIHD2200BIR-B-3,6



2 Mpx HD-CVI kamera exteriérová Day / Night farebná s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30m, 1 / 3 " 2megapixely CMOS čip, maximálne rozlíšenie **1980 x 1080 px 25fps**, citlivosť farebná 0.05LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), **objektív 3,6 mm** (dostupné tiež 6 a 8mm), video výstup BNC HDCVI High Definition - možnosť prepnutia medzi HD a štandardným rozlíšením, **OSD menu**, ovládanie cez koaxiálny kábel, AWB, AGC, BLC, 3D - DNR, napájanie 12VDC ,6,5W, **IP66**, Rozmery 200,2*89,1*80,4 mm, hmotnosť 450g

HD-CVI DVR 1080p

REHD04N7A-CVI



4 - vstupový HD-CVI DVR, videokompresia H.264 dual stream, OS Linux, predný ovládací panel, **záznam v D1, 960H, 720P, 1080P**, audio 4 / 1 BNC, alarm I / O 4 / 3, 2 x SATA 3.5 " HDD **Max . 8TB** (2x4TB bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA + 1x BNC simultánne výstupy, 4-kanálové synchronne realtime prehrávanie, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, 2x USB 2.0, 1x RS232, RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1U, 375 x 285 x 45mm, hmotnosť 2.35kg (bez HDD)

REHD08N7A-CVI



8 - vstupový HD-CVI DVR, videokompresia H.264 dual stream, OS Linux, predný ovládací panel, **záznam v D1, 960H, 720P, 1080P**, audio 4 / 1 BNC, alarm I / O 4 / 3, 2 x SATA 3.5 " HDD **Max . 8TB** (2x4TB bez HDD), 1 HDMI + 1 VGA + 1x BNC simultánne výstupy, 4-kanálové synchronne realtime prehrávanie, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, 2x USB 2.0, 1x RS232, RS485, súčasťou diaľkové ovládanie, rozmery 1U, 375 x 285 x 45mm, hmotnosť 2.35kg (bez HDD)

Platnosť ponuky je od 1.12.2014. Uvedené ceny sú bez DPH.